## Einrichtung des SCC Web- Proxyservers für den Internet Explorer 11

Zu den relevanten Einstellungen gelangt man über Klick auf das Zahnrad rechts oben (1) und Auswahl des Menüeintrages "Internetoptionen":



In dem erscheinenden Dialogfeld wechselt man zu dem Reiter "Verbindungen" (3) und ruft dann die "LAN-Einstellungen" (4) auf:

Internetoptionen						
Allgemein Siche 3 Verbindungen	erheit Pro	Datenschu gramme	ıtz	Inhalte Erweitert		
Klicken Sie auf "Einrichten", um eine Internetverbindung einzurichten.			Einrichten			
Einstellungen für VPN- und Einwählverbindungen						
			<u>H</u> in:	zufügen		
			<u>V</u> PN h	inzufügen		
			Ent	tfernen		
Klicken Sie auf "Einstellung Proxyserver für die Verbir	gen", um ei ndung zu ki	nen onfigurieren.	Ein	stellungen	]	
Einstellungen für lokales Ne Die LAN-Einstellungen gel Einwählverbindungen. Be Einstellungen oben, um Ei einzurichten.	etzwerk Iten nicht f arbeiten S inwählverb	ür <b>4</b> ie die indungen	LAN-E	änstellungen		
OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen						

Nach Aktivierung des Textfeldes "Skript für automatische Konfiguration verwenden" (5), trägt man in dieses Feld http://wpad.kit.edu/proxy.pac ein:

Einstellungen für lokales Netzwerk					
Automatische Konfiguration					
Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.					
Einstellungen automatisch erkennen					
Skript für automatische Konfiguration verwenden					
Adresse http://wpad.kit.edu/proxy.pac					
Proxyserver					
Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwählverbindungen)					
Adresse: Port: 80	Er <u>w</u> eitert				
Proxyserver für lokale Adressen umgehen					
ОК	Abbrechen				

Abschließende Klicks auf "OK" bestätigen die Übernahme der Einstellungen und schließen die Dialogfenster. Sie nutzen nun den Web- Proxyserver des SCC.